



注意  
 当図面には、秘密情報など法的に守られた  
 情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

Size	(mm)					
	d	d <sub>1</sub>	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Weight (kg)
15A	Rc1/2	R1/2	123	28	70.5	0.6
20A	Rc3/4	R3/4	135	34	72.5	0.7

**仕様**

適用流体 : 蒸気ドレン  
 適用圧力 : 0.02 ~ 0.35 MPa  
 最高使用温度 : 150℃

12	Union Nut	Brass	ユニオンナット	C3771	1
11	Union Nipple	Brass	ユニオンニップル	C3771	1
10	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
9	Spring	Stainless Steel	固定ばね	SUS304	1
8	Thermo Element	-----	サーモエレメント	-----	1
7	Washer Plate	Brass	座板	C3604	1
6	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS304	1
5	Valve Spring	Stainless Steel	弁体ばね	SUS304	1
4	Element Case	Brass	エレメントケース	C3604	1
3	Cover	Brass	ふた	C3771	1
2	Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
1	Body	Bronze	本体	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

TYPE TS-4S RADIATOR TRAP  
 ラジエータトラップ (ストレート形)

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-384-1801-1A
Date	6 JAN. 2021

