



Specification	
Fluid	
Max.Press	MPa
Max.Temp	
Expansin Amt	+ 10, - 25 mm

13 Flared Flange	Rolled Steel	フレアーフランジ	SS400	1	
12 Loose Flange	Rolled Steel	ルーズフランジ	SS400	1	
11 Guide Pipe	Carbon Steel Tube	ガイドパイプ	STK	1	
10 Shipping Bolt	Rolled Steel	SHIPPINGボルト	SS400	3set	
9 Shipping Washer	Rolled Steel	SHIPPING座金	SPHC	3	
8 Ring	Rolled Steel	リング	SS400	1	
7 Inside Pipe	Stainless Steel	内筒	SUS316L	1	
6 Outside Pipe	Rolled Steel	外筒	SPHC	1	
5 Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	1	
4 Ring	Rolled Steel	リング	SS400	1	
3 Guide Pipe	Carbon Steel Tube	ガイドパイプ	STK	1	
2 Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	1	
1 Packing Seat	Stainless Steel	パッキングシート	SUS316L	2	
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

SHIPPING座金、 SHIPPINGボルトは、配管(固定点及びガイド施工)後取り外しの事。

Be sure to remove the Shipping Washer and Shipping Bolt after installation(Fixing point and guide execution).
(mm)

Size	L	使用最大長さ Max.operating Length	使用最小長さ Min.operating Length	最大伸縮長さ Max.Expansion Length	Do	t ₁	Flange JIS 10K FF					Weight (kg)
							D	C	G	t	n-h	
20A	365	375	340	35	58.2	3.0	100	75	56	14	4-15	2.6
25A	365	375	340	35	58.2	3.0	125	90	67	14	4-19	3.3
32A	365	375	340	35	73.2	3.0	135	100	76	16	4-19	4.8
40A	365	375	340	35	73.2	3.0	140	105	81	16	4-19	5.0
50A	365	375	340	35	98.2	3.0	155	120	96	16	4-19	5.7
65A	415	425	390	35	109.7	3.5	175	140	116	18	4-19	8.9
80A	415	425	390	35	135.7	3.5	185	150	126	18	8-19	10.1
100A	415	425	390	35	161.7	3.5	210	175	151	18	8-19	12

TYPE EB-1JL EXPANSION JOINT
伸縮管継手

Approval	M. Kume
Check	M. Kume
Drawing	Y. Aoyama
Drawing No.	Y-1076-6005
Date	22 SEP. 2008

Yoshitake
INC.