



14	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	炭素鋼	2
13	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	炭素鋼	2
12	Nut	Stainless Steel	六角ナット	ステンレス鋼	1
11	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	ステンレス鋼	1
10	Handle	Stainless Steel	ハンドル	ステンレス鋼	1
9	Gasket	Stainless Steel & Non Asbestos	ガスケット	ステンレス鋼 & ノンアスベスト	1
8	Inlet Tube	Stainless Steel	案内管	ステンレス鋼	1
7	Body	Stainless Steel	本体	ステンレス鋼	1
6	Bucket	Stainless Steel	バケット	ステンレス鋼	1
5	Lever	Stainless Steel	レバー	ステンレス鋼	1
4	Seat	Heat Treated Chrome Steel	弁座	焼入れクローム鋼	1
3	Valve	Heat Treated Chrome Steel	弁体	焼入れクローム鋼	1
2	Cap	Stainless Steel	ふた	ステンレス鋼	1
1	By-Pass Connector	Stainless Steel & PTFE	バイパスコネクター	ステンレス鋼 & PTFE	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	d	L	A	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	100	32	2.90
20A	Rc 3/4	100	32	2.85
25A	Rc 1	118	39	3.00

ハンドルとコネクターとトラップ本体は現地で取付けてください。

Please put the Handle, Connector to the Steam Trap Body at the field.

Model (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
2011BT-4.9	5/32 (4.0mm)	0.49 MPa
2011BT-8.7	1/8 (3.2mm)	0.87 MPa
2011BT-10	7/64 (2.8mm)	1.0 MPa

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE 2011BT STEAM TRAP with BY-PASS
バイパス付スチームトラップ

Approval	N. Kato
Check	N. Kato
Drawing	N. Nishikawa
Drawing No.	Y-708-3601-1A
Date	10 MAY. 2012

