



13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
12	Plug	Carbon Steel	プラグ	炭素鋼	4
11	Interrupt Plate	Stainless Steel	邪魔板	ステンレス鋼	1
10	Lever Mechanism	Stainless Steel	レバー機構	ステンレス鋼	1
9	Bolt	Carbon Steel	ボルト	炭素鋼	1Set
8	Air Vent	Stainless Steel Phosphor Bronze	空気抜き弁	ステンレス鋼 リン青銅	1
7	Float	Stainless Steel	フロート	ステンレス鋼	1
6	Valve Seat	Heat Treated Chrome Steel	バルブシート	焼入れクローム鋼	1
5	Valve	Heat Treated Chrome Steel	バルブ	焼入れクローム鋼	1
4	Bolt & NUT	Carbon Steel	ボルト & ナット	炭素鋼	1Set
3	Air Vent Tube	Carbon Steel	エアーベント管	炭素鋼	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	カバー	球状黒鉛鋳鉄	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	球状黒鉛鋳鉄	1
No.	Name of Parts	Material	部品表	材質	Q.TY

Type (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差)
15-JD8	1-1/16	0.10 MPa
20-JD8	7/8	0.14 MPa
30-JD8	3/4	0.21 MPa
75-JD8	9/16	0.52 MPa
125-JD8	1/2	0.88 MPa
175-JD8	7/16	1.23 MPa
250-JD8	3/8	1.75 MPa
300-JD8	5/16	2.10 MPa

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

## JD SERIES STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	M. KUME
Check	T. SHINJO
Drawing	K. YASUDA
Drawing No.	Y-403-0801
Date	24 APR. 2007

**Yoshitake**  
INC.