



※⑬ Shipping Boltは、配管（固定点及びガイド施工）後取り外しの事。
 Be sure to remove the ⑬ Shipping Bolt after installation (Fixing point and guide execution).

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 16 | Anchor Base | Rolled Steel | アンカーベース | SS400 | 1set |
| 15 | Bolt Holder | Rolled Steel | ボルトホルダー | SS400 | 3 |
| 14 | Bolt Holder | Rolled Steel | ボルトホルダー | SS400 | 6 |
| 13 | Shipping Bolt | Rolled Steel | SHIPPING ボルト | SS400 | 6set |
| 12 | Guide Pipe | Stainless Steel | ガイドパイプ | SUS316L | 1 |
| 11 | Middle Pipe | Stainless Steel | 中間パイプ | SUS316L | 1 |
| 10 | Ring | Rolled Steel | リング | SS400 | 2 |
| 9 | Support | Rolled Steel | 肩当 | SS400 | 2 |
| 8 | Bellows | Stainless Steel | ベローズ | SUS316L | 2 |
| 7 | Inside Pipe | Stainless Steel | 内筒 | SUS316L | 1 |
| 6 | Cover | Rolled Steel | カバー | SS400 | 2 |
| 5 | Control Ring | Rolled Steel | コントロールリング | SS400 | 14 |
| 4 | Support | Rolled Steel | 肩当 | SS400 | 2 |
| 3 | Guide Pipe | Stainless Steel | ガイドパイプ | SUS316L | 1 |
| 2 | Flange | Rolled Steel | フランジ | SS400 | 2 |
| 1 | Packing Seat | Stainless Steel | パッキングシート | SUS316L | 2 |
| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |

| Specification | |
|----------------|-------------|
| Fluid | |
| Max. Press. | MPa |
| Max. Temp. | ℃ |
| Expansion Amt. | +20, -70 mm |

| Size | L | 使用最大長さ Max. Operating Length | 使用最小長さ Min. Operating Length | 最大伸縮長さ Max. Expansion Length | D0 | d | G | アンカーベース Anchor Base | | | | | | | | Flange JIS 10K FF | | | | Weiht (kg) |
|------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-------------------|----|-------|-----|---------------|
| | | | | | | | | H | A | B | J | K | t1 | n1-h1 | D | C | t2 | n2-h2 | | |
| 300A | 1000 | 1020 | 930 | 90 | 391.4 | 285 | 368 | 350 | 260 | 360 | 200 | 300 | 25 | 4-27 | 445 | 400 | 24 | 16-25 | 223 | |
| 350A | 1050 | 1070 | 980 | | 441.4 | 325 | 413 | 450 | 315 | 415 | 250 | 350 | 25 | 4-33 | 490 | 445 | 26 | 16-25 | 288 | |
| 400A | 1050 | 1070 | 980 | | 491.4 | 375 | 475 | 500 | 375 | 475 | 300 | 400 | 25 | 4-33 | 560 | 510 | 28 | 16-27 | 340 | |
| 450A | 1050 | 1070 | 980 | | 541.4 | 425 | 530 | 550 | 440 | 540 | 350 | 450 | 25 | 4-39 | 620 | 565 | 30 | 20-27 | 392 | |

TYPE EB-4 EXPANSION JOINT
 伸縮管継手

| | |
|-------------|---------------|
| Approval | H. Iwamoto |
| Check | Y. Aoyama |
| Drawing | M. Yoshida |
| Drawing No. | Y-091-6005-3B |
| Date | 24 JUN. 2014 |

