



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ外径		全長 L	レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂		φD ₁	φD ₂
2 1/2 × 2	Rc2 1/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	116	100	82
3 × 2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	124	115	82
3 × 2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	27	26	99	86	106	92	125	115	100
4 × 3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	140	143	115

備考 1) 全てバンド付です。

備考 2) 日本規格協会 JIS B 2301 規格品。

備考 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂、又は ポリアエチレン系樹脂									
1	本体	FCMB27-05									ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
記号	部品名	材質	数量	備考							
名称	10K FK継手 (外面樹脂被覆10K継手) 径違いソケット		略号	10K FK RS	図番	SSP-0191					
株式会社 リケン				制定日	2013年10月28日	承認	確認	作成			
				改定日	年月日	星野	金子	齋藤			
				版数	初版						