



呼び	組立長さ	本体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離	ポリ管接続用
	L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)	
1½	72	57	73 ⁺	22.0	20	44	27	コア有り
2	84	67	87	23.5	20	45	37	コア有り

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	インコア	POM	2	ポリ管30~75 (1¼~3) 接続時に使用				
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)				
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)				
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能				
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート				
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
記号	部品名	材質	数量	備 考				
△				受注先				材質
△				型 式 図 番				硬度
△				HI・LAマルチ-45° L				
△				名 称 LAカップリング				
△				HI・LAマルチ 45° エルボ				
△		客先用で作図		部長	課長	金子	R度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図	製図	坂田	写図
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番		HP-1278Z		
				2006年 6月 21日				