



呼び (SUXねじの呼び)	L	D	A	B(二面幅)	G
13 (13XG $\frac{3}{4}$ )	73.0	26.1	35.5	31	G $\frac{3}{4}$
13X20 (13XG1)	62.5	26.1	25.0	38	G1
20X13 (20XG $\frac{3}{4}$ )	78.5	33.2	39.5	31	G $\frac{3}{4}$
20 (20XG1)	78.5	33.2	39.5	38	G1
25 (25XG1 $\frac{1}{4}$ )	87.0	40.6	46.5	47	G1 $\frac{1}{4}$

注 1) ねじGは、JIS B 0202「管用平行ねじ」のめねじによる。  
 2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	ナット	SCS14						
⑤	止め線	SUS304WPB						
④	ゴムパッキン	NBR						
③	くい込み環	SUS304WPB						
②	Oリング	NBR						
①	本体	SCS14						
番号	部品名	材質	備考					
△			受注先 型式 図番 KPJ-M形-AQF-N 名称 コマプッシュ ジョイント-M形 めすアダプター-F-N 材質 SCS14 硬度					
△								
△								
△								
△								
△	'18.2.22	CAD化・見直し	坂田	部長 山崎	課長 岡崎	製図	尺度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図	製図	写図	工場図番
株式会社 リケン 配管機器事業部				千葉	久保田		1990年 3月 15日	KP-M111-1