



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
1/2	15	21.7	101	87.5	八角 42	17.5	30	45	11
3/4	20	27.2	109	94.0	49	18.5	30	46	18
1	25	34.0	115	100.0	58	18.5	30	46	24
1 1/4	32	42.7	122	106.0	十角 66	19.0	35	51	20
1 1/2	40	48.6	128	112.5	73	22.0	35	53	22
2	50	60.5	136	119.0	87	23.5	35	54	29

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

記号	部品名	材質	数量	備考	
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)	
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能	
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート	
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート	
△				受注先	
△				型式 図番	
△				LA-SSS	
△				名称 LAカップリング	
△				LA型 鋼管用特寸ソケット	
△				部長	課長
△	客先用に作図				尺度 FREE
△					角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	1997年 3月 1日
株式会社 リケン 配管機器部				検図	工場番 LP-2114Z