



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本体 L <sub>1</sub>	本体高さ C	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1/2	15	21.7	85	71	29.0	八角 42	17.5	15	Rc 1/2	30	25
3/4	20	27.2	97	82	34.0	49	18.5	15	Rc 3/4	31	36
1	25	34.0	106	91	40.0	58	18.5	15	Rc 1	31	45
1 1/4	32	42.7	122	106	46.5	十角 66	19.0	20	Rc 1 1/4	36	50
1 1/2	40	48.6	133	117	51.0	73	22.0	20	Rc 1 1/2	38	57
2	50	60.5	150	133	59.0	87	23.5	20	Rc 2	39	73
2 1/2	65	76.3	178	158	71.5	108	29.0	25	Rc 2 1/2	50	78
3	80	89.1	191	171	81.0	123	29.0	25	Rc 3	50	91

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

記号	部品名	材質	数量	備考
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

△				受注先		材質
△				型式	図番	硬度
△				LA-T		
△				名称 LAカップリング		
△				LA型 鋼管用チーズ枝部ねじ付き		
△		客先用に作図		部長	課長	R度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		1997年 3月 1日
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図 金子	工場図番 LP-2117Z