



P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体長さ	本体高さ	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	ねじの呼び	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	C	B	H	A	d	N (約)	E (約)
¾ × ½	20	27.0	100	76	32.0	八角 49	18.5	15	Rc ½	36	30
1 × ½	25	34.0	105	81	36.0	58	18.5	15	Rc ½	36	35
1 × ¾	25	34.0	111	87	38.0	58	18.5	15	Rc ¾	36	41
1¼ × ½	30	42.0	111	86	40.0	十角 66	19.0	20	Rc ½	41	30
1¼ × ¾	30	42.0	117	92	42.0	66	19.0	20	Rc ¾	41	36
1¼ × 1	30	42.0	123	98	44.0	66	19.0	20	Rc 1	41	42
1½ × ½	40	48.0	117	91	43.5	73	22.0	20	Rc ½	44	31
1½ × ¾	40	48.0	123	97	45.5	73	22.0	20	Rc ¾	44	37
1½ × 1	40	48.0	129	103	47.5	73	22.0	20	Rc 1	44	43
1½ × 1¼	40	48.0	137	111	50.0	73	22.0	20	Rc 1¼	44	51
2 × ½	50	60.0	124	96	50.0	87	23.5	20	Rc ½	45	36
2 × ¾	50	60.0	130	102	52.0	87	23.5	20	Rc ¾	45	42
2 × 1	50	60.0	136	108	54.0	87	23.5	20	Rc 1	45	48
2 × 1¼	50	60.0	144	116	56.5	87	23.5	20	Rc 1¼	45	56
2 × 1½	50	60.0	150	122	57.5	87	23.5	20	Rc 1½	45	62
2½ × 2	65	76.0	206	170	70.0	108	29.0	25	Rc 2	59	90
3 × 2	75	89.0	216	180	77.0	123	29.0	25	Rc 2	59	100

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604又はSTKM13C	2	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備 考
△				受注先 株式会社 リケン 型 式 図 番 P・LA-RT 名 称 LAカップリング P・LA型 ポリ管用径違いチーz枝部ねじ付き
△				
△				
△				
△				
△		客先用に作図		承認
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				星野 坂田 肥留川 尺度 FREE 2009年 1月 19日 工場図番 HP-1251Z