



P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	本体高さ	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	ねじの呼び	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	C	B	H	A	d	N (約)	E (約)
½	13	21.5	94	71	29.0	八角 42	17.5	15	Rc ½	35	25
¾	20	27.0	106	82	34.0	49	18.5	15	Rc ¾	36	36
1	25	34.0	115	91	40.0	58	18.5	15	Rc 1	36	45
1¼	30	42.0	131	106	46.5	十角 66	19.0	20	Rc 1¼	41	50
1½	40	48.0	143	117	51.0	73	22.0	20	Rc 1½	44	57
2	50	60.0	161	133	59.0	87	23.5	20	Rc 2	45	73
2½	65	76.0	194	158	71.0	108	29.0	25	Rc 2½	59	78
3	75	89.0	207	171	81.0	123	29.0	25	Rc 3	59	91

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C36047HSTKM13C	2	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考			
△				受注先 株式会社 尺又 型 式 図 番 P・LA-T 名 称 LAカップリング P・LA型 ポリ管用チーズ枝部ねじ付き			
△							
△							
△							
△							
△	客先用に作図			承認	検図	製図	尺度
△	星野	坂田	肥留川	FREE	三角法		
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者			2009年 1月 19日
株式会社 リケン 配管機器部							工場図番 HP-1250Z