



注記)記載内容について、予告なしに変更することがあります。

呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト		E
					径	長さ	
2 ¹ / ₂	76.3	154	100	49	3/8	X48	1
3	89.1	175	113	49	1/2	X63	1
4	114.3	211	144	51	1/2	X63	3
5	139.8	244	172	52	5/8	X80	3
6	165.2	274	199	52	5/8	X80	3

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5502 FCD450-10	2	一次防錆塗装
②	ガスケット	EPDM(エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は、相当材	2	電気亜鉛めっき
④	ナット	JIS G 3101 SS400 又は、相当材	2	電気亜鉛めっき
⑤	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	

△				受注先	図番	材質
△				型式	R-0	硬度
△				名称	トップジョイント R-0型 一次防錆塗装品 組立寸法	
△				承認	星野	角法
△				検図	金子	尺度 FREE
△				製図	齋藤	2013年 7月 29日
△				符号	年月日	工場図番
				図面来歴	変更記事	RTJ-4185
				訂正者		
株式会社 リケン 配管機器事業部						