



呼び径 A(B)	管外形	X	Y	Z	ボルト	
					径×長さ	E
50 (2)	60.5	140	84	48	3/8×48	1
65 (2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	76.3	159	100	48	1/2×63	1
80 (3)	89.1	175	113	48	1/2×63	1
100(4)	114.3	211	145	50	1/2×63	2
125(5)	139.8	244	173	50	5/8×80	2
150(6)	165.2	274	200	50	5/8×80	2
200(8)	216.3	347	258	62	3/4×108	3

注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5502 (FCD450-10)	2	一次防錆塗装
②	ガスケット	EPDM(エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	電気亜鉛めっき
⑤	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	呼び径200Aは未装着

△				受注先	品質
△				型式 図番	硬度
△				R-0II	
△				名称 トップジョイント R-0II	
△				一次防錆塗装品 組立寸法	
△				承認 星野 検図 星野 製図 三上	尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2014年 6月 18日
株式会社 リケン 配管機器事業部					工場図番 SSP-0208