



注記)記載内容について、予告なしに変更することがあります。

呼び径 A(B)	管外形	X	Y	Z	ボルト	
					径×長さ	E
50 (2)	60.5	140	84	48	3/8×48	1
65 (2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	76.3	159	100	48	1/2×63	1
80 (3)	89.1	175	113	48	1/2×63	1
100(4)	114.3	211	145	50	1/2×63	2
125(5)	139.8	244	173	50	5/8×80	2
150(6)	165.2	274	200	50	5/8×80	2
200(8)	216.3	347	258	62	3/4×108	3

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5502 (FCD450-10)	2	熔融亜鉛めっき
②	ガスケット	EPDM(エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装
⑤	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	呼び径200Aは未装着

△				受注先	品質
△				型式	硬度
△				R-0II	
△				名称	
△				トップジョイント R-0II	
△				熔融亜鉛めっき品 組立寸法	
△				承認	角法
	年月日	図面来歴	変更記事	星野	尺度 FREE
			訂正者	星野	2014年 6月 18日
				製	工場番
				三上	SSP-0210
				株式会社 リケン 配管機器事業部	