



注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5502 FCD450-10	2	一次防錆塗装
②	ガスケット	耐塩素耐熱EPDM	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	電気亜鉛めっき
⑤	ワッシャ	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	電気亜鉛めっき (黒色クロメート処理品)
⑥	ボルトクリッパー	ポリエチレン	2	

呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト		E
					径	長さ	
2 ¹ / ₂	76.3	154	100	49	3/8	48	1
3	89.1	175	113	49	1/2	63	1
4	114.3	211	144	51	1/2	63	3
5	139.8	244	172	52	5/8	80	3
6	165.2	274	199	52	5/8	80	3

△					受注先								
△					型式 図番				殿				
△					R-OH (耐塩素耐熱ガスケット装着品)								
△					名称 トップジョイント リジッド型								
△					一次防錆塗装品 組立寸法								
△		客先用図面として新規作図			承認	黒澤	検図	坂田	製図	齋藤	尺度	FREE	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者							2006年	4月	20日
株式会社 リケン 配管機器部											工場図番	RTJ-4305	