



呼び	X	Y	Z	ボルト	
				径	長さ
2½ X 2	150	102	50	1/2	X 63
3 X 2	170	118	50	1/2	X 70
3 X 2½	170	115	50	1/2	X 63
4 X 2	212	152	52	5/8	X 80
4 X 2½	212	152	52	5/8	X 80
4 X 3	212	150	52	5/8	X 80
5 X 4	250	182	54	3/4	X 108
6 X 4	280	210	54	3/4	X 108
6 X 5	280	210	54	3/4	X 108

番号	部品名	材料	備考
①	ハウジング	JIS G 5502 2種 FCD450	防錆塗装 又は溶融亜鉛めっき
②	ガスケット	E P D M	エチレンプロピレンゴム
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は、相当材	電気亜鉛めっき
④	ナット	JIS G 3101 SS41 又は、相当材	電気亜鉛めっき

△				受注先	材質
△				型式 R-11	硬度
△				名 称 トップリデュースイングジョイント	
△				組立寸法	
△	H5, 2, 26	図面を新たに書換え	坂田	部長	尺度 FREE
△	符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				製図 小島	写図
				平成 1 年 8 月 10 日	角法
				工場図番 TJS-4000	