



注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト	
					径X長さ	E
1	34.0	95	58	44.5	3/8x48	0~3.2
1 $\frac{1}{4}$	42.7	107	66.5	45.5	3/8x48	0~3.2
1 $\frac{1}{2}$	48.6	113	72.5	45.5	3/8x48	0~3.2
2	60.5	131	84	46.5	3/8x48	0~3.2
2 $\frac{1}{2}$	76.3	149	100	46.5	1/2x63	0~3.2
3	89.1	165	114	46.5	1/2x63	0~3.2
4	114.3	203	146	52	1/2x74	0~6.2
5	139.8	239	174	52	5/8x80	0~6.2
6	165.2	268	200	52	5/8x80	0~6.2

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5705 FCMB27-05 又はJIS G 5502 FCD450-10	2	エポキシコーティング (青色)
②	ガスケット	EPDM (エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	電気亜鉛めっき
⑤	ワッシャ	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	ユニクロメッキ
⑥	ボルトクリッパー	ポリエチレン	2	

△				受注先	図	材質
△				型式	図番	硬度
△				R-5		
△				名称 トップジョイント エポキシコーティング品 組立寸法		
△				部長	課長	角法
△				金子		R度 FREE
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2006年 4月 20日	
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図	工場図番
				坂田	写図	RTJ-4301