



単位 mm

呼び (B)	ねじ		外径	二面幅 (六角)	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	H	φ d ₁	φ d ₂	A	B	a	b
1/2	Rc1/2	R 1/2	27	27	11	12.5	27	58	13.5	11
3/4	Rc3/4	R 3/4	33	34	16	17	32	64	15	13
1	Rc 1	R 1	41	42	20.5	22.8	38	76	17	14

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。
2. 日本金属継手協会 J P F M P 0 0 3規格 準拠品。

6	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1				
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1				
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
1	本体	FCMB27-05	1	J I S B 2 3 0 1に準拠			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) オスアダプターエルボ		略号	RCF-K ZPL			
			図番	SSP-0166			
株式会社 リケン			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2012年6月28日	星野	坂田	肥留川
			版数	2版			