



単位 mm

呼び (B)	ねじ		外径 ϕA_1	二面幅 H		内径		全長 L	ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X_1	X_2		六角	八角	ϕd_1	ϕd_2			
1/2	Rc1/2	R 1/2	27	27	—	11	12.5	66	13.5	11
3/4	Rc3/4	R 3/4	33	34	—	16	17	72	15	13
1	Rc 1	R 1	41	42	—	20.5	22.8	83	17	14
1 1/4	Rc1 1/4	R 1 1/4	50	50	—	29	30.3	91	19.5	17
1 1/2	Rc1 1/2	R 1 1/2	56	56	—	34.5	35.2	98	19.5	17
2	Rc 2	R 2	69	—	70	45	46	109	23.5	18

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。
2. 日本金属継手協会 JPF MP 003規格 準拠品。

6	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1					
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301に準拠				
記号	部品名	材質	数量	備考				
名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) オスアダプターソケット		略号	RCF-K ZPS	図番	SSP-0167		
	株式会社 リケン			制定日		2012年4月27日	承認	確認
改定日			2012年6月28日	星野	坂田	肥留川		
版数			2版					