



付図1. バンド有り製品の端部形状

単位 mm

| 呼び (B) | ねじ | スリーブ の長さ | スリーブ の入り口 内径 | スリーブ 外径 | 中心から 端面まで の距離 | レンチ 掛け部 径 | バンド の有無 |
|-----------|----------|-------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------|------------|
| | X | S | φ d | φ d' | A45° | φD | |
| 1/2 | Rc1/2 | 20 | 30 | 34 | 41 | 38 | 有 |
| 3/4 | Rc3/4 | 20 | 36 | 40 | 45 | 44 | 有 |
| 1 | Rc 1 | 24 | 43.5 | 48 | 53 | 52 | 有 |
| 1 1/4 | Rc 1 1/4 | 24 | 52 | 57 | 58 | 58 | 無 |
| 1 1/2 | Rc 1 1/2 | 24 | 58 | 63 | 61 | 65 | 無 |
| 2 | Rc 2 | 25 | 70 | 76 | 67 | 78 | 無 |
| 2 1/2 | Rc 2 1/2 | 26 | 86 | 92 | 75 | 100 | 有 |
| 3 | Rc 3 | 27 | 99 | 106 | 81 | 115 | 有 |
| 4 | Rc 4 | 28 | 124.5 | 132 | 93 | 143 | 有 |

(備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。
2. 日本金属継手協会 JPF MP 003規格 準拠品。

| | | | | |
|---|---------|--------------------------|---|---------------|
| 5 | 外面被覆樹脂 | ポリブチル系樹脂、 又はポリオレフィン樹脂 | 1 | |
| 4 | Oリング | 合成ゴム EPDM | 2 | |
| 3 | 管端コア | ポリエチレン樹脂 | 2 | |
| 2 | 内面ライニング | エポキシ樹脂 | 1 | |
| 1 | 本体 | FCMB275-5 | 1 | JIS B 2301 準拠 |

| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|-----|----|----|----|
|----|-----|----|----|----|

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|----|---------------|----|------------|
| 名称 | RCF-MK継手 (外面樹脂被覆管端防食継手) 45° エルボ | | 略号 | RCF-MK L45 | 図番 | SSP-0148 |
| | 株式会社 リケン | | | 制定日 | | 2012年4月27日 |

株式会社 リケン

| | | | | |
|-----|------------|----|----|-----|
| 制定日 | 2012年4月27日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| 改定日 | 2019年11月6日 | 星野 | 坂田 | 肥留川 |
| 版数 | 3版 | | | |