



| フランジの呼び | フランジ | | | | | | | | ボルト | |
|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------------|
| | 外径 D | シール面 G | ねじの基準径 d | 高さ T | 板厚 E | ボルト穴 C | 肉厚 t | ボルト穴数 | 呼び M | 長さ L (約) |
| 1/2 | 73 | 34 | 20.955 | 13 | 10 | 49 | 3.0 | 3 | M10 | 40 |
| 3/4 | 79 | 40 | 26.441 | 15 | 12 | 55 | 3.5 | 3 | M10 | 40 |
| 1 | 87 | 48 | 33.249 | 17 | 14 | 63 | 3.5 | 4 | M10 | 45 |
| 1 1/4 | 107 | 59 | 41.910 | 19 | 16 | 77 | 4.0 | 4 | M12 | 56 |
| 1 1/2 | 112 | 65 | 47.803 | 20 | 17 | 83 | 4.0 | 4 | M12 | 56 |
| 2 | 126 | 78 | 59.614 | 24 | 21 | 96 | 5.0 | 4 | M12 | 61 |
| 2 1/2 | 155 | 96 | 75.184 | 27 | 23 | 118 | 5.5 | 4 | M16 | 77 |
| 3 | 168 | 109 | 87.884 | 30 | 26 | 131 | 6.0 | 4 | M16 | 77 |
| 4 | 196 | 136 | 113.030 | 36 | 32 | 159 | 7.0 | 4 | M16 | 93 |
| 5 | 223 | 163 | 138.430 | 40 | 36 | 186 | 8.0 | 6 | M16 | 93 |
| 6 | 265 | 194 | 163.830 | 40 | 36 | 220 | 9.0 | 6 | M20 | 100 |

注 1) 表面の状態は 鋳放し, メッキ, コーティング の何れかによります。

2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------|------|-----|-----|--------|--------------------------|
| △ | | | | | 受注先 | | 材質 FCMB27-05 |
| △ | | | | | 型式 | 図番 | 硬度 |
| △ | | | | | F | | |
| △ | | | | | 名称 | 組みフランジ | |
| △ | | | | | | | |
| △ | | 客先提出用に作図 | | | 部長 | 課長 星野 | 尺度 FREE 角法 |
| 符号 | 年月日 | 図面来歴 | 変更記事 | 訂正者 | 製図 | 坂田 | 工場図番 |
| 株式会社 リケン 配管機器事業部 | | | | 検図 | 写図 | | 2015年 2月 2日 KT-244-03 |