



呼び径		中心から端面までの長さ		おねじ	めねじ	ねじ長さ		外径		バンド外径	バンド幅	肉厚
(A)	(B)	A	B	R	Rc	L1	L2	φD1	φD2	φF	h	t
6	1/8	17	26	R1/8	Rc1/8	6	8	15	9	18	5	2
8	1/4	19	30	R1/4	Rc1/4	8	11	19	12	22	5	2.5
10	3/8	23	35	R3/8	Rc3/8	9	12	23	14	26	5	2.5
15	1/2	27	40	R1/2	Rc1/2	11	15	27	18	30	6	2.5
20	3/4	32	47	R3/4	Rc3/4	13	17	33	24	36	6	3
25	1	38	54	R1	Rc1	15	19	41	30	44	7	3
32	1 1/4	46	62	R1 1/4	Rc1 1/4	17	22	50	39	53	8	3.5
40	1 1/2	48	68	R1 1/2	Rc1 1/2	18	22	56	44	60	9	3.5
50	2	57	79	R2	Rc2	20	26	69	56	73	11	4
65	2 1/2	69	92	R2 1/2	Rc2 1/2	23	30	86	72	91	12	4.5
80	3	78	104	R3	Rc3	25	34	99	84	105	13	5
100	4	97	126	R4	Rc4	28	40	127	110	133	16	6

1. 本製品はJIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」の規格品です。
2. 表面の状態による種類は、①白品（溶融亜鉛めっき）、②黒品（鋳放し）、③コート品（エポキシ樹脂コーティング）の3種類です。
3. 本製品はRoHS II指令の適合品です。
4. 記載内容は予告無く変更することがあります。

				型 式	呼び径 (A)	JIS認証番号
				SL	6~100	JW0407006
△				名 称		材 質
△				ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		JIS G 5705
△				めすおすエルボ (ストリートエルボ)		可鍛鋳鉄品
△				作図年月日	工場図番	FCMB275-5
符号	年月日	図面来歴	変更記事	2020年 7月 3日	KT-241-02	尺 度
株式会社リケン 配管機器事業部				承認 木村	検図 坂田	製図 金子
						尺 度 FREE