



呼び (SuXA)	L1 (締付け後)	L2	T	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	P	N	使用ボルトX本数	A: ナット二面幅
13X15	44	31.0	12	14	51	95	70	15	M12X4	29
20X15	48	33.5	12	20	51	95	70	15	M12X4	34
20X20	48	33.5	14	20	56	100	75	15	M12X4	34
25X25	52	36.5	14	26	67	125	90	19	M16X4	43
30X25	56	38.0	14	32	67	125	90	19	M16X4	49
30X32	56	38.0	16	32	76	135	100	19	M16X4	49
40X32	58	36.0	16	40	76	135	100	19	M16X4	59
40X40	58	36.0	16	40	81	140	105	19	M16X4	59
50X40	61	36.5	16	47	81	140	105	19	M16X4	68
50X50	61	36.5	16	47	96	155	120	19	M16X4	68
60X50	66	36.0	16	58	96	155	120	19	M16X4	82
60X65	66	36.0	18	58	116	175	140	19	M16X4	82

注記 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

△				受注先	日又	材質
△				型式		硬度
△				図番		
△				SUSFIT-10KFA		
△				名称		
△				サスフィット継手		
△				10Kフランジアダプター		
△		客先提出用図面として新規作図。		部長	課長 黒沢	尺度 FREE
△				訂正者		角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	検図	製図	工場番
				肥留川	坂田	KT-412
株式会社 リケン 配管機器事業部						