



呼び (SUXB)	L1 (締付け後)	L2	a (参考)	R	A: ナットの八角二面幅	B: 本体の八角二面幅
13X 1/2	41	19.0	8.2	R 1/2	29	30
20X 1/2	43	19.5	8.2	R 1/2	34	35
20X 3/4	44	20.0	9.5	R 3/4	34	35
25X 1	47	21.0	10.4	R 1	43	45
30X 1	51	22.5	10.4	R 1	49	51
30X 1 1/4	54	23.0	12.7	R 1 1/4	49	51
40X 1 1/4	56	21.0	12.7	R 1 1/4	59	61
40X 1 1/2	56	21.0	12.7	R 1 1/2	59	61
50X 1 1/2	58	20.5	12.7	R 1 1/2	68	68
50X 2	64	23.5	15.9	R 2	68	68
60X 2	68	22.0	15.9	R 2	82	82
60X 2 1/2	74	26.5	17.5	R 2 1/2	82	82

- 注記 1. a寸法は、テーパおねじ管端から基準径の位置までの参考寸法とします。  
 2. Rは、JIS B 0203の管用テーパおねじです。  
 3. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

  

△				受注先	日 共 又	材質	
△				型 式		硬度	
△				図 番			
△				SUSFIT-AP			
△				名 称			
△				サスフィット継手			
△				おすアダプター			
△		客先提出用図面として新規作図。		部長	課長 黒沢	R度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2001年 11月 27日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図 肥留川	製図 坂田	写図	工場図番 KT-407