



呼び (Su)	L1 (締付け後)	L2 (締付け後)	L3	L4	A ₁ : ナットの八角二面幅	A ₂ : ナットの八角二面幅
20X13	39	36	24.5	23.0	34	29
25X13	47	42	31.5	29.0	43	29
25X20	47	46	31.5	31.5	43	34
30X13	53	46	35.0	33.0	49	29
30X20	53	48	35.0	33.5	49	34
30X25	53	47	35.0	31.5	49	43
40X13	61	51	39.0	38.0	59	29
40X20	61	53	39.0	38.5	59	34
40X25	61	54	39.0	38.5	59	43
40X30	61	53	39.0	35.0	59	49
50X13	67	55	42.5	42.0	68	29
50X20	67	57	42.5	42.5	68	34
50X25	67	58	42.5	42.5	68	43
50X30	67	61	42.5	43.0	68	49
50X40	67	66	42.5	44.0	68	59
60X20	76	64	46.0	49.5	82	34
60X25	76	66	46.0	50.5	82	43
60X30	76	68	46.0	50.0	82	49
60X40	76	70	46.0	48.0	82	59
60X50	76	72	46.0	47.5	82	68

注記 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

△				受注先	品質 保証	材質	
△				型式		図番	硬度
△				SUSFIT-RT			
△				名称 サスフィット継手 径違いチーズ			
△				部長	課長 黒沢	尺度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2001年 9月 6日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図	肥留川	製図	坂田
				写図		工場図番	KT-405