



B: 本体の八角二面幅 A: ナットの八角二面幅

呼び (SuXB)	L1 (締付け後)	L2	Rp	A: ナットの八角二面幅	B: 本体の八角二面幅	B: 本体の八角頂点
13X 1/2	33	20.0	Rp 1/2	29	30	34
20X 1/2	34	19.5	Rp 1/2	34	35	39
20X 3/4	37	22.0	Rp 3/4	34	35	39
25X 1	41	25.0	Rp 1	43	45	48

注記 1. Rpは、JIS B 0203の管用テーパねじの平行めねじです。
 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材 質	備 考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

△				受注先	品名 型 式 図 番 SUSFIT-WS 名 称 サスフィット継手 給水栓用ソケット	材質	
△						硬度	
△							
△							
△							
△		客先提出用図面として新規作図。		部長	課長 黒沢	尺度 FREE	角法
符号	年月日	図面来历	変更記事	訂正者	検図 肥留川	製図 坂田	写図
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図 肥留川	製図 坂田	写図	工場図番 KT-409
							2001年 11月 27日