



呼び (SuXB)	L1 (締付け後)	L2	L3	D	Rp	A: ナットの八角二面幅	B: 本体の八角二面幅
13X 1/2	36	35	23.0	32	Rp 1/2	29	27
20X 1/2	39	38	24.5	32	Rp 1/2	34	27
20X 3/4	39	38	24.5	41	Rp 3/4	34	32
25X 1/2	47	38	31.5	32	Rp 1/2	43	27

注記 1. Rpは、JIS B 0203の管用テーパねじの平行めねじです。  
 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

  

△				受注先	凡 異	材質	
△				型 式		硬度	
△				図 番			
△				SUSFIT-WT			
△				名 称			
△				サスフィット継手			
△				給水栓用チーズ			
△		客先提出用図面として新規作図。		部長	課長 黒沢	尺度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2001年 9月 6日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				検 肥留川	製 坂田	写 図	工場番 KT-411