



呼び径	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	W ₁	d ₁	d ₂	d ₃	L ₂	W ₂	A
3 X 2 (80AX 50A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	64
3 X 2½ (80AX 65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	64
4 X 2 (100AX 50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	76
4 X 2½ (100AX 65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	76
4 X 3 (100AX 80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76
5 X 3 (125AX 80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	89
5 X 4 (125AX100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	89
6 X 3 (150AX 80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	102
6 X 4 (150AX100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	102
6 X 5 (150AX125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	102

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H28.01.07 3X2追加 星野 <input type="checkbox"/> H25.09.14 材質・表面処理表記見直し 星野 符号 年月日 図面来歴 変更記事 訂正者		受注先 型式 図番 F-5 名称 トップフィッティング 径違い ソケット	材質 硬度 角法
部 長 検 図	課 長 製 図 坂 田	尺 度 FREE 1995年 5月 24日 工場図番 RTJ-4086-2	材 質 硬 度 角 法

番号	部品名	材質	数量	備考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は熔融亜鉛めっき

株式会社 リケン 配管機器事業部