



呼び	φD1	φD2	φD3	φD4	φP	L	W
60Su (50A)	60.5	56.9	96	155	120	16.0	8.7
75Su (65A)	76.3	72.2	116	175	140	16.0	8.7
80Su (80A)	89.1	84.9	126	185	150	16.0	8.7
100Su (100A)	114.3	109.6	151	210	175	16.0	8.7
125Su (125A)	139.8	135.0	182	250	210	16.0	8.7
150Su (150A)	165.2	159.8	212	280	240	16.0	8.7

呼び Su (A)	A	T	N	使用ボルトX本数
60Su (50A)	102	16	19	M16X4
75Su (65A)	102	18	19	M16X4
80Su (80A)	102	18	19	M16X8
100Su (100A)	102	18	19	M16X8
125Su (125A)	102	20	23	M20X8
150Su (150A)	102	22	23	M20X8

注記．記載内容について予告無く変更することがあります。

△				受注先		品名	材質
							SCS14
				型式		図番	(SUS316相当材)
				名称		サストップシステム	硬度
				ファイティング		10Kフランジアダプター	
				R度		FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	部長	課長	星野
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図	坂田	工場図番
						2007年 6月 14日	STJ-0017