



キャップの呼び	長さ	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	リブの中	頂部外部半径	バンド径	バンド中
	L	A	d	l	t	m	R	F	h
1/2	20	27	20.955	11	2.5	4	78	—	—
3/4	24	33	26.441	13	3.0	4	95	—	—
1	28	41	33.249	15	3.0	5	125	—	—
1 1/4	30	50	41.910	17	3.5	5	150	—	—
1 1/2	32	56	47.803	18	3.5	5	170	—	—
2	36	69	59.614	20	4.0	5	215	—	—
2 1/2	42	86	75.184	23	4.5	6	270	91	12
3	45	99	87.884	25	5.0	7	310	105	13
4	55	127	113.030	28	6.0	8	405	133	16
5	58	154	138.430	30	6.5	8	495	161	18
6	65	182	163.830	33	7.5	8	580	189	20

注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部にシール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。

2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。

3) 呼び4以上のリブ数は4ヶ所。

4) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先				材質 FCMB27-05
△				型式 図番				硬度
△				ZD Ca				
△				名称				
△				ZD継手 キャップ				
△		客先提出用として作図		承認 星野	検図 坂田	製図 佐々木	尺度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者			2008年 1月 28日	
株式会社 リケン 配管機器部							工場図番 SSP-0036	