



径違いチーzの呼び	長さ		大口径側				小口径側			
			外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚
	L1	L2	A1	d1	$\phi 1$	t1	A2	d2	$\phi 2$	t2
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	29	30	33	26.441	13	3.0	27	20.955	11	2.5
$1 \times 1 \times \frac{1}{2}$	32	33	41	33.249	15	3.0	27	20.955	11	2.5
$1 \times 1 \times \frac{3}{4}$	34	35	41	33.249	15	3.0	33	26.441	13	3.0
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	34	38	50	41.910	17	3.5	27	20.955	11	2.5
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	38	40	50	41.910	17	3.5	33	26.441	13	3.0
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 1$	40	42	50	41.910	17	3.5	41	33.249	15	3.0
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	35	42	56	47.803	18	3.5	27	20.955	11	2.5
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	38	43	56	47.803	18	3.5	33	26.441	13	3.0
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1$	41	45	56	47.803	18	3.5	41	33.249	15	3.0
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	45	48	56	47.803	18	3.5	50	41.910	17	3.5
$2 \times 2 \times \frac{1}{2}$	38	48	69	59.614	20	4.0	27	20.955	11	2.5
$2 \times 2 \times \frac{3}{4}$	41	49	69	59.614	20	4.0	33	26.441	13	3.0
$2 \times 2 \times 1$	44	51	69	59.614	20	4.0	41	33.249	15	3.0
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{4}$	48	54	69	59.614	20	4.0	50	41.910	17	3.5
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{2}$	52	55	69	59.614	20	4.0	56	47.803	18	3.5

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先				材質	FCMB27-05
△					型式 図番			硬度	
△					ZD RT				
△					名称				
△					ZD継手 径違いチーz (口径小・2インチ以下)				
△		客先提出用として作図		承認	検図	製図	尺度	角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	星野	坂田	佐々木	FREE		
			訂正者				2008年	1月	28日
株式会社 リケン 配管機器部							工場図番		SSP-0031