



呼び	組立長さ	本体 L ₁	ナット二面巾	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面距離 E (約)	ポリ管接続用
	L (約)		B						
1/2	63	50.0	八角 42	17.5	15	Rc 1/2	35	27	コア無し
3/4	66	53.0	49	18.5	15	Rc 3/4	36	30	コア無し
1	72	58.5	58	18.5	15	Rc 1	36	35	コア無し
1 1/4	77	62.0	十角 66	19.0	20	Rc 1 1/4	41	34	コア有り
1 1/2	82	64.5	73	22.0	20	Rc 1 1/2	44	35	コア有り
2	91	72.0	87	23.5	20	Rc 2	45	42	コア有り
2 1/2	101	81.0	108	29.0	25	Rc 2 1/2	59	41	コア有り
3	104	83.5	123	29.0	25	Rc 3	59	44	コア有り

径違いめすアダプター (RAQ)

3/8 X 1/2	60	48.0	八角 37	15.5	15	Rc 1/2	35	25	コア無し
-----------	----	------	-------	------	----	--------	----	----	------

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	インコア	POM	1	ポリ管30~75 (1 1/4~3) 接続時に使用				
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)				
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)				
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能				
②	ナット	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート				
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
記号	部品名	材質	数量	備考				
△				受注先 株式会社 昇又 型式 図番 HI・LAマルチ-AQ 名称 LAカップリング HI・LAマルチ めすアダプター				
△								
△								
△								
△								
△								
	客先用で作図			部長	課長 星野		R度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	検図	製図 坂田	写図	2015年 11月 24日	
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番		HP-1283Z		