



呼び	組立長さ L (約)	本体 L <sub>1</sub>	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N (約)	管端面距離 E (約)	ポリ管径適用
1/2	112	87.5	42 <sup>八角</sup>	17.5	30	50	11	コア無し
3/4	120	94.0	49	18.5	30	51	18	コア無し
1	126	100.0	58	18.5	30	51	24	コア無し
1 1/4	133	106.0	66 <sup>十角</sup>	19.0	35	56	20	コア有り
1 1/2	143	112.5	73	22.0	35	59	22	コア有り
2	153	119.0	87	23.5	35	60	29	コア有り

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	インコア	POM	2	ポリ管30~75 (1 1/4~3) 投続時に使用
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				HI・LAマルチ-SSS
△				名 称 LAカップリング
△				HI・LAマルチ 特寸ソケット
△		客先用に作図		部長
△				課長 金子
△				R度 FREE
△				角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番 HP-1276Z
		2006年 6月 21日		
		製図 坂田	写図	