



呼び	組立長さ	本体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	ねじの呼び	管のみ込み長さ	管端面間距離	ポリ管接続用
	L (約)	L ₁	B	H	A	d	N (約)	E (約)	
1/2	67	54.0	^{八角} 42	17.5	15	R 1/2	35	31	コア無し
3/4	69	56.0	49	18.5	15	R 3/4	36	33	コア無し
1	75	62.0	58	18.5	15	R 1	36	39	コア無し
1 1/4	78	64.0	^{十角} 66	19.0	20	R 1 1/4	41	36	コア有り
1 1/2	80	65.0	73	22.0	20	R 1 1/2	44	35	コア有り
2	90	73.5	87	23.5	20	R 2	45	43	コア有り
2 1/2	103	83.0	108	29.0	25	R 2 1/2	59	43	コア有り
3	109	89.0	123	29.0	25	R 3	59	49	コア有り

径違いおすアダプター (RAP)

3/8 X 1/2	64	54.0	^{八角} 37	15.5	15	R 1/2	35	27	コア無し
-----------	----	------	------------------	------	----	-------	----	----	------

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	インコア	POM	1	ポリ管30~75 (1 1/4~3) 接続時に使用
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考

△				受注先		材質	
△				型式	図番	硬度	
△				HI・LAマルチ-AP			
△				名称 LAカップリング			
△				HI・LAマルチ おすアダプター			
△		客先用印作図		部長	課長 星野	R度 FREE 角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2015年 11月 24日	
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図 坂田	写図	工場図番 HP-1282Z