



呼び	組立長さ L (約)	本 体 L ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のめ込み長さ N (約)	管端面距離 E (約)	ポリ管接続用
1/2	55	42	八角 42	17.5	15	35	19	コア無し
3/4	61	48	49	18.5	15	36	24	コア無し
1	67	54	58	18.5	15	36	31	コア無し
1 1/4	76	62	十角 66	19.0	20	41	34	コア有り
1 1/2	84	69	73	22.0	20	44	39	コア有り
2	95	79	87	23.5	20	45	49	コア有り
2 1/2	107	87	108	29.0	25	59	47	コア有り
3	115	95	123	29.0	25	59	55	コア有り

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	インコア	POM	2	ポリ管30~75 (1/4~3) 接続時に使用
⑤	ロックリング	STKM13C又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				HI・LAマルチ-L
△				名 称 LAカップリング
△				HI・LAマルチ エルボ
△		客先用に作図		部長
△				課長 金子
△				R度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				製図 坂田
				写図
				工場図番 HP-1277Z
				2006年 6月 21日