



| 呼び | 組立長さ L (約) | 組立高さ C (約) | 本体長さ L ₁ | 本体高さ C ₁ | ナット二面巾 B | ナット高さ H | パッキン装着位置 A | 管のみ込み長さ N (約) | 管端面距離 E ₁ (約) E ₂ (約) | | ポリ管接続用 |
|----|---------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|--|----|--------|
| ½ | 95 | 51 | 71 | 39.0 | 42 | 17.5 | 15 | 35 | 13 | 16 | コア無し |
| ¾ | 108 | 56 | 82 | 44.0 | 49 | 18.5 | 15 | 36 | 18 | 21 | コア無し |
| 1 | 117 | 62 | 91 | 50.0 | 58 | 18.5 | 15 | 36 | 22 | 27 | コア無し |
| 1¼ | 133 | 69 | 106 | 56.5 | 66 | 19.0 | 20 | 41 | 25 | 29 | コア有り |
| 1½ | 147 | 76 | 117 | 63.0 | 73 | 22.0 | 20 | 44 | 28 | 33 | コア有り |
| 2 | 163 | 85 | 133 | 71.0 | 87 | 23.5 | 20 | 45 | 36 | 41 | コア有り |

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 配蔵内容について予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|--------|------------------|----|--------------------------------|
| ⑥ | インコア | POM | 2 | ポリ管30~75 (1¼~3) 接続時に使用 |
| ⑤ | ロックリング | STKM13C 又は相当材 | 3 | 電気亜鉛メッキ (JIS H 8610) |
| ④ | ワッシャ | SPCC又は相当材 | 3 | 電気亜鉛メッキ (JIS H 8610) |
| ③ | パッキン | NBR | 3 | 御注文によりEPDM又はACM装着可能 |
| ② | ナット | FCMB27-05 | 3 | 加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート |
| ① | 本体 | FCMB27-05 | 1 | 加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート |

| | | | | | |
|----|-----|--------|------|---------------------|--------------|
| △ | | | | 受注先 | 材質 |
| △ | | | | 型式 図番 | 硬度 |
| △ | | | | HI・LAマルチ-NT | |
| △ | | | | 名称 LAカップリング | |
| △ | | | | HI・LAマルチ 三方ナット付きチース | |
| △ | | 客先用印作図 | | 部長 | 尺度 FREE 角法 |
| 符号 | 年月日 | 図面来歴 | 変更記事 | 課長 金子 | 2006年 6月 21日 |
| | | | | 製図 坂田 | 工場図番 |
| | | | | 写図 | HP-1281Z |

株式会社 リケン 配管機器部