



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さL (約)	本体L <sub>1</sub>	ナット二面巾B	ナット高さH	パッキン装着位置A	管のみ込み長さN (約)	管端面間距離E (約)
1½	40	48.6	65	57 <sup>±角</sup>	73	22.0	20	38	27
2	50	60.5	76	67	87	23.5	20	39	37

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能							
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート							
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート							
記号	部品名	材質	数量	備 考							
△				受注先							
△				品名							
△				型 式 図 番							
△				LA-45° L							
△				名 称 LAカップリング							
△				LA型 鋼管用45° エルボ							
△		客先用に作図		部長	課長	R度 FREE		角法			
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	1997年 3月 1日						
株式会社 リケン 配管機器部				検 査	製 図	久保田	写 真	工場番 LP-2116Z			