



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1/2	15	21.7	61	54.0	^{八角} 42	17.5	15	R 1/2	30	31
3/4	20	27.2	64	56.0	49	18.5	15	R 3/4	31	33
1	25	34.0	70	62.0	58	18.5	15	R 1	31	39
1 1/4	32	42.7	72	64.0	^{十角} 66	19.0	20	R 1 1/4	36	36
1 1/2	40	48.6	73	65.0	73	22.0	20	R 1 1/2	38	35
2	50	60.5	82	73.5	87	23.5	20	R 2	39	43
2 1/2	65	76.3	93	83.0	108	29.0	25	R 2 1/2	50	43
3	80	89.1	99	89.0	123	29.0	25	R 3	50	49

径違いおすアダプター (RAP)

3/8 X 1/2	10	17.3	57	50.0	^{八角} 37	15.5	15	R 1/2	30	27
-----------	----	------	----	------	------------------	------	----	-------	----	----

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能							
②	ナット	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート							
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート							
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考							
△				受注先 株式会社 リケン 型 式 図 番 LA-AP 名 称 LAカップリング LA型 鋼管用おすアダプター							
△											材質
△											硬度
△											
△											
△											
		客先用に作図		部長	課長	度	FREE	角法			
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	1997年	3月	1日				
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図	金子	写図	工場図番 LP-2120Z			