



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	組立高さ C (約)	本体長さ L ₁	本体高さ C ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 管のみ込み長さ A	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離	
											E ₁ (約)	E ₂ (約)
1/2	15	21.7	85	46	71	39.0	八角 42	17.5	15	30	13	16
3/4	20	27.2	97	52	82	44.0	49	18.5	15	31	18	21
1	25	34.0	106	58	91	50.0	58	18.5	15	31	22	27
1 1/4	32	42.7	122	65	106	56.5	六角 66	19.0	20	36	25	29
1 1/2	40	48.6	133	71	117	63.0	73	22.0	20	38	28	33
2	50	60.5	150	80	133	71.0	87	23.5	20	39	36	41

組立長さLと組立高さCは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	3	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)	
③	パッキン	NBR	3	御注文によりEPDM又はACM装着可能	
②	ナット	FCMB270	3	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート	
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート	
記号	部品名	材質	数量	備考	

△				受注先		材質
△				型式 図番		硬度
△				LA-NT		
△				名称 LAカップリング		
△				LA型 鋼管用チーズ三方ナット付き		
△		客先用で作図		部長	課長	尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	1997年 3月 1日	
株式会社 リケン 配管機器部				製 久保田	写	工場番 LP-2119Z