



注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト		
					径	長さ	
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	76.3	154	100	49	3/8	X48	E
3	89.1	175	113	49	1/2	X63	1
4	114.3	211	144	51	1/2	X63	3
5	139.8	244	172	52	5/8	X80	3
6	165.2	274	199	52	5/8	X80	3

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5502 FCD450-10	2	熔融亜鉛めっき
②	ガスケット	EPDM(エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装
⑤	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	

△					受注先	材質
△					型式	硬度
△					図番	
△					R-0	
△					名称	
△					トップジョイント R-0型	
△					熔融亜鉛めっき品 組立寸法	
△		客先用図面として新規作図	承認	星野	検図	金子
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	裂図	齋藤
					尺度	FREE
						角法
						2013年 7月 29日
						工場図番
						SSP-0047

株式会社 リケン 配管機器事業部