



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径
	X	S	φd	φd'	A45°	φD
3/4	Rc3/4	20	36	40	45	44
1	Rc1	24	43.5	48	53	52
1 1/4	Rc1 1/4	24	52	57	58	58
1 1/2	Rc1 1/2	24	58	63	61	65
2	Rc2	25	70	76	67	78
2 1/2	Rc2 1/2	26	86	92	75	100
3	Rc3	27	99	106	81	115
4	Rc4	28	124.5	132	93	143

注1) 3/4、1及び2 1/2以上はバンド付です。

注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
2	外面被覆樹脂	アクリロトリル-アクリル酸アルキル ブタジエン系樹脂、又は ポリアミド系樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
記号	部品名	材質	数量	備考				
名称	10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆10K継手) 45°エルボ 3/4 ~ 4		略号	10K FKG ZD 45°L	図番	SSP-237-1		
株式会社 リケン				制定日	2017年8月18日	承認	確認	作成
				改定日	年月日	金子	金子	坂田
				版数	初版			