



単位 mm

| 呼び (B) | ねじ | スリーブ の長さ | スリーブの 入口内径 | スリーブ 外径 | 中心から 端面まで の距離 | レンチ 掛け部 径 |
|-----------|----------|-------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| | X | S | ϕd | $\phi d'$ | A | ϕD |
| 3/4 | Rc3/4 | 20 | 36 | 40 | 52 | 41 |
| 1 | Rc 1 | 20 | 43.5 | 48 | 62 | 49 |
| 1 1/4 | Rc 1 1/4 | 24 | 52 | 57 | 70 | 58 |
| 1 1/2 | Rc 1 1/2 | 24 | 58 | 63 | 72 | 65 |
| 2 | Rc 2 | 25 | 70 | 76 | 82 | 78 |
| 2 1/2 | Rc 2 1/2 | 26 | 86 | 92 | 95 | 100 |
| 3 | Rc 3 | 27 | 99 | 106 | 105 | 115 |
| 4 | Rc 4 | 28 | 124.5 | 132 | 125 | 143 |

備考 1) 2 1/2 以上はバンド付です。

備考 2) ねじ部にフッ素系シーラ材を塗布したのになります。

備考 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|----|--------------------|------------|-----------|----|-----|
| 3 | シーラ材 | フッ素系シーラ材 | — | ねじ部のみフッ素系シーラ材を塗布 | | | | |
| 2 | 外面被覆樹脂 | アクリロトリル-アクリル酸アルキル ブタジエン系樹脂、又は ポリアミド系樹脂 | 1 | 透明樹脂 | | | | |
| 1 | 本体 | FCMB27-05 | 1 | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき | | | | |
| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | | | | |
| 名称 | 10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆 10K 継手) エルボ | | 略号 | 10K FKG ZD L | 図番 | SSP-231-1 | | |
| 株式会社 リケン | | | | 制定日 | 2017年3月27日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | | 改定日 | 年月日 | 金子 | 金子 | 天満屋 |
| | | | | 版数 | 初版 | | | |