



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブの長さ	スリーブの入口内径	スリーブ外径	全長	レンチ掛け部径
	X	S	$\phi d$	$\phi d'$	L	$\phi D$
3/4	Rc3/4	20	36	40	80	44
1	Rc 1	20	43.5	48	93	52
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	98	62
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	103	69
2	Rc 2	25	70	76	110	82
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	122	100
3	Rc 3	27	99	106	129	115
4	Rc 4	28	124.5	132	141	143

備考 1) 2 1/2 以上はバンド付です。

備考 2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

備考 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
2	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂、又はポリアミド系樹脂	1	透明樹脂			
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆 10K 継手) ソケット		略号	10K FKG ZD S			
			図番	SSP-234-1			
株式会社 リケン			制定日	2017年3月27日	承認	確認	作成
			改定日	年月日	金子	金子	天満屋
			版数	初版			