



キャップ の 呼び	長さ	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	リブの巾	頂部外部半径	バンド径	バンド巾
	L	A	do	l	t	m	R	F	h
1/2	20	27	20.955	11	2.5	4	78	30	6
3/4	24	33	26.441	13	3.0	4	95	36	6
1	28	41	33.249	15	3.0	5	125	44	7
1 1/4	30	50	41.910	17	3.5	5	150	53	8
1 1/2	32	56	47.803	18	3.5	5	170	60	9
2	36	69	59.614	20	4.0	5	215	73	11
2 1/2	42	86	75.184	23	4.5	6	270	91	12
3	45	99	87.884	25	5.0	7	310	105	13
4	55	127	113.030	28	6.0	8	405	133	16
5	58	154	138.430	30	6.5	8	495	161	18
6	65	182	163.830	33	7.5	8	580	189	20

注 1) 表面の状態は御指定による。(鑄放し、メッキ、コーティング)

2) 呼び4以上のリブ数は4ヶ所。

3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先			材質 FCMB27-05
△					型式 図番 BCa			硬度
△					名称 キャップ (バンド付き)			
△					客先提出用に作図			部 長
△					課 長	黒 沢	尺 度	角 法
△							2000年 9月 25日	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	製 図	坂 田	工 場 図 番	
株式会社 リケン 配管機器事業部					検 図		KT-234-01	