



呼び	組立長さ	本体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離	ポリ管接続用
	L (約)		L ₁	B				
½	79	55	42	17.5	15	35	9	コア無し
¾	86	60	49	18.5	15	36	14	コア無し
1	91	65	58	18.5	15	36	19	コア無し
1¼	97	70	66	19.0	20	41	14	コア有り
1½	105	75	73	22.0	20	44	15	コア有り
2	113	80	87	23.5	20	45	20	コア有り
2½	130	90	108	29.0	25	59	10	コア有り
3	140	100	123	29.0	25	59	20	コア有り

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	インコア	POM	2	ポリ管30~75 (1¼~3) 接続時に使用
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考
△				受注先
△				型式 図番
△				HI・LAマルチ-S
△				名 称 LAカップリング
△				HI・LAマルチ ソケット
△				材質
△				硬度
△				角法
△		客先用に作図		R度 FREE
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
				2006年 6月 21日
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番 HP-1275Z
			部長	課長 金子
			検図	製図 坂田 写図