



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さL (約)	本体L <sub>1</sub>	ナット二面巾B	ナット高さH	パッキン装着位置A	管のみ込み長さN (約)	管端面間距離E (約)
3/8	10	18.0	64	50	<sup>八角</sup> 37	15.5	15	30	4
1/2	16	22.0	69	55	42	17.5	15	30	9
3/4	20	26.0	75	60	49	18.5	15	31	14
1	25	32.0	80	65	58	18.5	15	31	19
1 1/4	30	38.0	86	70	<sup>十角</sup> 66	19.0	20	36	14
1 1/2	40	48.0	91	75	73	22.0	20	38	15
2	50	60.0	97	80	87	23.5	20	39	20

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)					
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能					
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート					
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
記号	部品名	材質	数量	備考					
△				受注先					
△				型式 図番					
△				LA-S					
△				名称 LAカップリング					
△				LA型 塩ビ管用ソケット					
△		客先用印作図		部長	課長	尺度	FREE	角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	製図	1997年	3月	1日	
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図	工場図番		LP-2122Z	