



HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	ねじの呼び	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	d	N (約)	E (約)
1	25	32.0	71	58.5	^{八角} 58	18.5	15	Rc 1	36	35
1¼	30	38.0	75	62.0	^{十角} 66	19.0	20	Rc 1¼	41	34

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

⑤	ロックリング	STPG相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能							
②	ナット	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート							
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート							
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考							
△				受注先 株式会社 リケン 型 式 図 番 HI・LA-AQ 名 称 LAカップリング HI・LA型 塩ビ管用めすアダプター							材質
△											硬度
△											
△											
△											
①	'16.10.29	適用アイテム見直し	星野					R度 FREE	角法		
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者				1997年 3月 1日			
株式会社 リケン 配管機器事業部				検 図	製 図	金 子	写 図	工場図番 HP-1245Z			