



1 1/2以下

2以上

単位 mm

呼び径		X 1	X 2	A	B	L	φ d
(B)	(A)						
1/4×1/8	8×6	R1/4	Rc1/8	17	17	12	8
3/8×1/8	10×6	R3/8	Rc1/8	18	21	13	10.5
3/8×1/4	10×8	R3/8	Rc1/4				
1/2×1/8	15×6	R1/2	Rc1/8	21	26	16	14.5
1/2×1/4	15×8	R1/2	Rc1/4				
1/2×3/8	15×10	R1/2	Rc3/8				
3/4×1/8	20×6	R3/4	Rc1/8	24	32	18	19.5
3/4×1/4	20×8	R3/4	Rc1/4				
3/4×3/8	20×10	R3/4	Rc3/8				
3/4×1/2	20×15	R3/4	Rc1/2				
1×1/4	25×8	R1	Rc1/4	27	38	20	26
1×3/8	25×10	R1	Rc3/8				
1×1/2	25×15	R1	Rc1/2				
1×3/4	25×20	R1	Rc3/4				
1 1/4×1/4	32×8	R 1 1/4	Rc1/4	30	46	22	34
1 1/4×3/8	32×10	R 1 1/4	Rc3/8				
1 1/4×1/2	32×15	R 1 1/4	Rc1/2				
1 1/4×3/4	32×20	R 1 1/4	Rc3/4				
1 1/4×1	32×25	R 1 1/4	Rc 1				
1 1/2×1/2	40×15	R 1 1/2	Rc1/2	32	54	23	39
1 1/2×3/4	40×20	R 1 1/2	Rc3/4				
1 1/2×1	40×25	R 1 1/2	Rc 1				
1 1/2×1 1/4	40×32	R 1 1/2	Rc 1 1/4				
2×3/4	50×20	R2	Rc3/4	36	63	26	50
2×1	50×25	R2	Rc 1				
2×1 1/4	50×32	R2	Rc 1 1/4				
2×1 1/2	50×40	R2	Rc 1 1/2				
2 1/2×2	65×50	R2 1/2	Rc 2	39	80	28	62

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	シール材	フッ素系シール材	—	めねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
	本体	SCS 13	1					
記号	部品名	材料	数量	備考				
名称	シール付 ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 ブッシング 1/4 ~ 2 1/2		略号	B	適合規格	JIS B 2308 準拠		
株式会社リケンCKJV				制定日	2015年4月1日	承認	確認	作成
				改定日	年月日	黒澤	坂	大橋
				版数	1版			