



1 1/2 x 1 1/4 以下

2 x 1 1/4 以上

単位 mm

呼び径		X 1	X 2	A	B	C	L 1	L 2	φ d 1	φ d 2
(B)	(A)									
1/4 x 1/8	8 x 6	R1/4	R1/8	33	17	10	12	11	7.5	5
3/8 x 1/8	10 x 6	R3/8	R1/8	34	21	10	13	11	11	5
3/8 x 1/4	10 x 8	R3/8	R1/4	35	21	10	13	12	11	7.5
1/2 x 1/4	15 x 8	R1/2	R1/4	38	26	10	16	12	14.5	7.5
1/2 x 3/8	15 x 10	R1/2	R3/8	39	26	10	16	13	14.5	11
3/4 x 3/8	20 x 10	R3/4	R3/8	42	32	11	18	13	20	11
3/4 x 1/2	20 x 15	R3/4	R1/2	45	32	11	18	16	20	14.5
1 x 1/2	25 x 15	R1	R1/2	48	38	12	20	16	25.5	14.5
1 x 3/4	25 x 20	R1	R3/4	50	38	12	20	18	25.5	20
1 1/4 x 3/4	32 x 20	R1 1/4	R3/4	52	46	12	22	18	34	20
1 1/4 x 1	32 x 25	R1 1/4	R1	54	46	12	22	20	34	25.5
1 1/2 x 1	40 x 25	R1 1/2	R1	56	54	14	22	20	39	25.5
1 1/2 x 1 1/4	40 x 32	R1 1/2	R1 1/4	58	54	14	22	22	39	34
2 x 1 1/4	50 x 32	R2	R1 1/4	64	63	16	26	22	50	34
2 x 1 1/2	50 x 40	R2	R1 1/2	64	63	16	26	22	50	39

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	SCS 13	1	
記号	部品名	材料	数量	備考
名称	ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 径違い六角ニップル 1/4 ~ 2		略号	適合規格 JIS B 2308 準拠
株式会社リケンCKJV	制定日	2015年4月1日	承認	確認
	改定日	年月日	黒澤	坂
	版数	1版		大橋

(図面番号 N-E-SUSRNi1/4~4-1)